OptomaプロジェクターEH503シリーズ仕様表

商品名称	オプトマ フルハイビジョンDLPプロジェクター	オプトマ フルハイビジョンDLPプロジェクター（3Dアクティブグラス付属モデル）
型式	EH503	EH503S1
JANコード	4942465017123	4942465017109
3D機能	対応	対応
	Video:480i & HDMI 1.4b Blu-ray 3D Computer:1280x720/1024x768/800x600 @120Hz	
3Dアクティブグラス	付属しません	付属します（ZD302 x1）
本体カラー	マットホワイト	
投写方式	単板DLP™方式 ※3	
表示素子※1	0.65型 DC3 DMD™パネル（1920x1080）	
アスペクト比※2	16：9	
明るさ	5,200ルーメン	
コントラスト比	2,000：1	
使用ランプ	370W（ユーザー交換可能）	
ランプ寿命	1,500時間（ブライトモード）/ 3,500時間(ノーマルモード)	
ランプ型式	5811118128-SOT	
レンズシフト	マニュアル / FHD時 水平方向 左右各 5% FHD時 垂直方向 上60%、下20%	
キーストン補正	±40°（垂直）	
ビデオ対応信号	NTSC、PAL、SECAM、SDTV（480i/576i）、 EDTV（480p/576p）、HDTV（720p, 1080i/p）	
コンピュータ信号	WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA※4、XGA ※4、SVGA ※4、VGA Compression、 VESA standards; PC & Macintosh compatible	
入力端子	HDMI x1 / DVI-D x1 / ディスプレイポートx1 / VGA(YPbPr / オーディオ3.5mmジャック) x2 / BNC(RGBHV) x1 コンポーネント(YPbPr+RCA) x1 / Sビデオ x1 / コンポジット x1 / RCAオーディオ x1	
出力端子	VGA(YPbPr/ オーディオ3.5mmジャック) x1 / 3Dシンクロ x1 / USB電源（1.5A）x1 / トリガー(12V) x1 ※5	
コントロール端子	RS-232C x1 / RJ45 x1 / 有線リモコン x1 /USBポート(メーカーメンテナンス用) x1	
スピーカー	3Wx2（ステレオ）	
騒音値	37dB（ノーマルモード）	
電源	AC 100V～240V ; 50/60Hz	
消費電力※6	480W(ブライトモード)/330W(ノーマルモード)	
待機電力※7	10W(スタンバイモード)/0.5W以下（エコモード）	
外形寸法 （レンズ部含まず）	431(W) x 340(D) x 182(H)mm	
製品質量	8.6kg	
共通付属品	レンズキャップ、電源コード、VGAケーブル、リモートコントローラー、単4電池2本 取扱説明書、保証書、クイックスタートガイド	
梱包寸法	530(W) x 440(D) x 320(H)mm	
梱包質量	12.4kg	

商品名称	短焦点レンズ（EH503用）	標準レンズ（EH503用）	長焦点レンズ（EH503用）
型式	BX-DL080	BX-DL200	BX-DL300
JANコード	5060059044337	5060059044313	5060059044320
外形寸法	88(W) x 118(D) x 88(H)mm	88(W) x 130(D) x 88(H)mm ※8	88(W) x 130(D) x 88(H)mm ※8
製品質量	0.5kg		
梱包寸法	153(W) x 240(D) x 158(H)mm		
梱包質量	0.9kg		
投写レンズ	F=2.5、f=11.5mm 固定短焦点	F=2.46～2.56、f=22.8～28.5mm 1.25倍マニュアルズーム	F=2.5～3.1、f=28.5～42.75mm 1.5倍マニュアルズーム
投写距離※9	0.5m（28型）～2.9m（170型）	1.2m（34.2型）～8.6m（200型）	1.3m（30.6型）～30.1m（470型）

※1 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーがEH503/EH503S1（1920×1080）の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 アスペクト比/画面の横と縦の比率です。

※3 DLP™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。

※4 SVGA、XGA、WXGA™はIBM corp.の登録商標です。

※5プロジェクタの取扱説明書では、“12V OUTコネクタ”、本体には“12V OUT”と表記しています。

※6プロジェクタのメニュー（オプション-ランプ設定）/取扱説明書では、ブライトモードを“明るい”、ノーマルモードを“エコ”と表記しています。

※7プロジェクタのメニュー（オプション-電源モード（スタンバイ）/取扱説明書では、スタンバイモードを“アクティブ”、エコモードを“エコ”と表記しています。

※8 レンズの外形寸法はテレ時の値です。

※9 アスペクトFHD映写時の距離であり、参考データです。